

おいしく

一杯ずつ、お茶の葉を換える独自の『リーフフレッシュ機能』により、常に香り高い煎茶本来の味が楽しめます。さらにパウダー茶も抽出でき、リーフもパウダーもHOT&COLDでお飲みいただけます。

省エネ

エコ制御・省エネ運転・週間予約タイマー、さらに学習省エネ運転でムダな電力を使いません。

安心

瞬間冷却IBC方式の採用により、常にクリーンな冷水をお飲みいただけます。



HPT-483LW 6人用

お茶・お湯・冷水が抽出できます。



HPT-483LWD

- 水道直結直接排水卓上式・浄水器付

HPT-483LWP

- 水道直結直接排水式・浄水器付

HPT-483LWT

- 下部給水排水容器付・浄水器付

設置場所を選ばない3つの給水・排水タイプ

Dタイプ




水道直結
直接排水卓上タイプ

Pタイプ



水道直結
直接排水タイプ

Tタイプ



下部給水
排水容器タイプ



学習省エネ機能

学習省エネ機能

- 3週間の使用実績
- 毎日ごとに学習
- 2時間以上、3週間連続で使用が無ければ、余熱モードに入ります。

学習省エネ機能

- 省エネ運転モード
- 時間ごとに自動切替
- 余熱モード
- 冷水機3℃にて制御
- 沸タンク/冷水器の運転を停止

※HOT飲料は、沸タンク内が85℃以下になるまでは抽出可能(抽出後出後も「沸き上げ」ボタンを押して沸き上げることで、抽出可能にすることもできます。)
※COLD飲料は、冷水機が1℃以上になるまでは抽出可能です。

リーフフレッシュ機能

リーフ・フレッシュ 専用機

冷水又はお湯

一杯分のお茶の葉と、お湯又は冷水がミキシングボールに注がれ、ミキシングモーターが回転します。

茶こしを差しとお茶の葉を取り除きカップに注がれます。

茶こしがスライド反転し、使用後のお茶の葉を茶がしに入れて放出し、次の淹茶の準備をします。

週間予約タイマー

週間予約タイマーの設定例

	月	火	水	木	金	土	日
9:00			ON				OFF
18:00							

[illegible]

		HPT-483LW	
型 名			
タイプ		D・Pタイプ	Tタイプ
給水方法		水道直結式	
		下部給水式	
注出能力	飲料種類	リーフ茶: HOT飲料・COLD飲料、パウダー茶: HOT飲料・COLD飲料、お湯、冷水	
	お茶・お湯	タンク容量 5.6L 給水温度 20℃、80ml/杯、約400杯以上(抽出温度 70℃以上)	
	冷却方式	冷却タンク内冷水パイプクール式 給水温度 25℃、80ml/杯、約180杯以上(抽出温度 10℃以下)	
	原料容器	約800ml (リーフ茶 約400g)×1個、(パウダー茶 約200杯分)×1個	
	冷凍サイクル	全密閉型コンプレッサー(冷媒HFC-134a)	
性能	消費電力	給茶部 AC100V 50/60Hz 1.030W 冷水部 AC100V 50/60Hz 175/190W	
	製品寸法	Dタイプ(本体のみ) [幅]450mm [奥行]515mm [カップ置き取付時636mm]×[高さ780mm] P・Tタイプ(専用蓋付) [幅]450mm [奥行]515mm [カップ置き取付時636mm]×[高さ1,430mm]	
	製品質量	D: 39kg P: 56kg	T: 64kg
	専用置台	D: 置台不要 P: CAT-10MD	T: CT-33F

本カタログ掲載商品の価格は、消費税、発送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。