

HTC-216LPA-O < HOT 飲料(粉末飲料:1種類)お湯>タイプ 水道直結式		
外 形 尺 法	幅335×奥行445(カップ置台取付時548)×高さ1430mm (本体部高さ 626mm、脚高さ 804mm)	
製 品 質 量	本体部 18kg 置台部 13kg	
ボ タ ン	「●」(お茶、お湯) 「準備中」(お茶、お湯)	
電 源	AC 100V 50/60Hz 共用	
消 費 電 力	給茶機部 1,020W	
給 水 方 式	水道直結(浄水器を通して給水)	
排 水 方 式	直接排水	
湯 タ ン ク	YUS190(高耐食性ステンレス鋼板) タンク有効湯量 約5.6L	
ヒ ー タ ー	ステンレスシーズ線ヒーター 1,000W	
沸 上 温 度	標準 約90°C (80~98°C可変)	
給 湯 装 置	タンク上部採湯方式(給湯電磁弁2個)	
原 料 送 出 装 置	キャニスター吐出方式 モーター駆動 定量送出	
抽 出 装 置	自然攪拌方式	
原 料 容 器	粉末原料 約800ml 収容×1個(粉碎茶用キャニスター FCK-6Lに変更可)	
換 気 フ ァ ン	軸流ファン(排気ファン)	
制 御 装 置	湯温制御 抽出制御 適温制御 リンス制御 使用原料選択 動作音制御 故障表示 断水表示 漏水表示	温度センサーにより、設定湯温以下の時にヒーターをON 「原料量」「飲料量」設定により、原料モーター・給湯電磁弁等を制御 適温到達時に飲料ボタンランプを点灯し抽出可能 「リンス」キーで抽出機構部を洗浄 粉末原料と粉碎茶のモード切替により原料モーターの制御を変更 動作音のON/OFFが可能 湯センサー異常 ボリューム異常 お湯ボタン「●」ランプ点滅 お湯ボタン「●」ランプ点滅 お湯ボタン「準備中」ランプ点滅 お茶・お湯ボタン「●」「準備中」ランプ点滅
安 全 装 置	ヒーターアンダーフラッシュ 水位センサーにより、断水水位以下の時にヒーターをOFF	
給 水 口 口 径	G1/2A	
附 属 品 本 体	鍵、排水皿エルボ、内部フィルター、カップ置台、取扱説明書、滑り止めシート 排水ホース、排水ホースジョイント、浄水器接続用フレキ管、オルガノ社製浄水器	
置 台	鍵、本体連結金具、床固定金具、壁固定チェーン	
別 売 品	カップホルダー[MTC-101] 粉碎茶用キャニスター[FCK-6L] 漏水検知装置[RKT-25] ドレンパン[RKT-01P] 耐熱耐圧給水ホース[KSH-2000] ステンレススノコ[SNK-H13]	

品 名	自動お茶いれ機
型 名	HTC-216LPA-O

