



HTC-626LPA-O		<HOT/COLD飲料(粉末飲料:各2種類)お湯・冷水>タイプ 水道直結式	
外形寸法	幅450×奥行515(カップ置台取付時610)×高さ1530mm (本体部高さ 860mm、置台高さ 670mm)		
製品質量	本体部 36kg	置台部 17kg	
ボタン	「HOT」(粉末飲料1、粉末飲料2)、「お湯」、「定量」、「沸上げ」	赤色LEDランプ	
	「COLD」(粉末飲料1、粉末飲料2)、「冷水」、「断水解除」	青色LEDランプ	
表示灯	「安全ロック」、「量多め」、「濃いめ」	赤色LEDランプ	
	「省エネ」	緑色LEDバックライト表示	
電源	「断水」、「排水」、「お湯(°C)」、「準備中」、「抽出中」	赤色LEDバックライト表示	
	「冷水(°C)」	青色LEDバックライト表示	
消費電力	英数字2桁(温度、抽出時間カウントダウン、エラーコード)	7セグメントLEDディスプレイ2個	
給水方式	AC100V 50/60Hz 共用		
排水方式	給茶機部 1,030W 冷水機部 175/190W		
湯タンク	水道直結(浄水器を通して給水) 冷却用水は手動給水		
ヒーター	直接排水		
沸上温度	YUS190(高耐蝕性ステンレス鋼板) タンク有効湯量 約5.6L		
冷却用タンク	ステンレスシーズ線ヒーター 1,000W		
冷水サイクル	標準 約95°C(80~98°C可変)		
冷水温度	PP樹脂 タンク有効水量 約4.9L		
給湯給冷水装置	SUS304TP (Ø7、ステンレスパイプ)		
原料送出装置	完全密閉型 強制空冷式 フロンHFC-134a(特定フロン規制対応品)		
抽出装置	約4°C(給水水温、採水量により変動)		
原料容器	湯:タンク上部採湯方式(給湯ポンプ1個) 冷水:冷却用タンク内パイプクール方式(給冷水電磁弁1個)		
換気ファン	キャニスターオーガー吐出方式 モーター駆動 定量送出		
湯タンク給水制御	独立電動ミキシング方式		
湯温制御	粉末原料 約800ml 収容×2個		
冷凍サイクル制御	プロペラファン(排気ファン) シロッコファン(ダクトファン)		
抽出制御	湯タンク給水制御	水位センサーにより、制御水位以下の時に給水電磁弁をON	
適温制御	湯温制御	温度センサーにより、設定湯温以下の時にヒーターをON	
エコモード運転制御	冷凍サイクル制御	IBC方式により、電極間に氷が無い時、コンプレッサーをON	
学習省エネ運転制御	抽出制御	「原料量」「飲料量」「温度」設定により、原料モーター・給湯ポンプ・給冷水電磁弁等を制御	
週間予約制御	適温制御	適温到達時に飲料ボタンランプを点灯し、抽出可能(適温以下でも、注出できるようにすることも可)	
自動リンス制御	エコモード運転制御	過去4週間の使用状態を学習し、通常運転と余熱運転を自動切換え	
安全ロック制御	学習省エネ運転制御	過去4週間の使用状態を学習し、省エネ運転と余熱運転を自動切換え	
濃さの追加	週間予約制御	曜日別に稼働時刻を設定可能(省エネ)	
量の追加	自動リンス制御	曜日別に洗浄時刻を設定し自動洗浄(「リンス」キーでダイレクトリンスも可)	
その他	安全ロック制御	安全ロックボタンを押すとランプが消灯し、飲料ボタンのロックが解除される	
	濃さの追加	「濃いめ」ボタンを押すことにより、設定された濃さの追加が可	
安全装置	量の追加	「量多め」ボタンを押すことにより、設定された量の追加が可	
	給水方式、動作音、湯温、交互抽出、バージョンチェック、ハードチェック	原料湯水基準値、抽出動作、ボタン登録、湯タンク自動排水、断水検知	
給水口口径	湯水温検知、カウントダウン表示、データバックアップ、休日予約制御	沸騰制御、抽出時間帯制御、抽出杯数カウンター、休止・故障履歴	
	湯タンクヒーター・冷水機ON/OFF設定、浄水器交換時期 他		
付属品	コンプレッサー	過負荷保護装置、サーモセンサー付	
	ヒーター	温度過昇防止器付(OFF 105°C 手動復帰)	
別売品	断水	水位センサーにより、断水水位以下の時にヒーターをOFF	
	漏水	別売品「漏水検知装置」の取り付けにより、漏水検知時に出力系動作を停止	
品名	漏水電	漏電遮断器付	
	自動お茶いれ機		
型名	給水口口径	G1/2A	
	HTC-626LPA-O		